



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Мультифункциональный тестер карандашного типа

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Температура
рабочая _____

Напряжение _____

Сопротивление _____

Питание _____

Частота
тока _____

Размеры _____

Вес _____

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИТЕСТЕРА КАРАНДАШНОГО ТИПА VOT-52

- Многофункциональный 2-х полюсный тестер-индикатор карандашного типа;
- Измерение переменного или постоянного напряжения в диапазоне 10...1000 В (автовыбор AC/DC), индикация полярности U пост. (+/-);
- Индикация уровня U перем./ пост - с помощью светодиодной шкалы 12/ 24/ 50/ 120/ 230/ 400/ 750/1000 В;
- Детектор-поворота фазы (~100...1000 В, частота 40...65 Гц);
- Проверка целостности цепи (прозвонка 0 ...200 кОм), диагностика элементов светильников (не электронные балласты, стартеры, резисторы и др.);
- Встроенный с/д фонарь (подсветка);
- Батарейное питание (2x1.5 В тип AAA/ LR03);
- Автовыключение питания / автовыключение;
- Прост и удобен в эксплуатации.

Характеристики VOT-52 — мультитестер карандашного типа

Измеряет	DCV, ACV, Прозвон цепи
Напряжение постоянное	12...1000 В
Напряжение переменное	12...1000 В
Разрешение по напряжению	фиксир. номиналы (8 знач.)
Прозвон цепи	Да

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VOT-52

№	Наименование	Количество
1	Мультитестер карандашного типа VOT-52	1
2	Батарея	2
3	Защитный чехол наконечника	2
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83