



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
по номеру 8 800 100 10 10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
20-22-02-2025 10:10

## пара круглых изолированных электродов со шкалой

### погружения

Артикул: 3510226155



### Описание ТРОТЕК TS 024/250

Электроды со шкалой погружения и изолированной электродной подставкой TS 024/250 диаметром 8 мм и длиной 250 мм - позволяют контролировать глубину их погружения. Электроды используются для целенаправленного измерения влажности слоя в однородных строительных материалах с использованием контактной массы. Влажность материала может быть оценена в продольном направлении, до максимальной глубины около 250 мм. Используются совместно с рукояткой TS 060.

### Характеристики ТРОТЕК TS 024/250

| Параметр                                               | Значение                                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Измерение влажности материалов                         |                                            |
| Диапазон измерения                                     | 0 ... 100 ед                               |
| Разрешение (шаг измерения)                             | 1 ед                                       |
| Погрешность измерения                                  | ±1 ед                                      |
| Принцип измерения                                      | сопротивление                              |
| Параметры электродов                                   |                                            |
| Длина                                                  | 250 мм                                     |
| Диаметр                                                | 8 мм                                       |
| Форма                                                  | круглая                                    |
| Изоляция                                               | изолированный электрод                     |
| Совместно используемая рукоятка (держатель электродов) |                                            |
| Тип рукоятки                                           | TS 060                                     |
| Контактное соединение с прибором                       |                                            |
| Тип кабеля                                             | соединительный кабель TC 20 с разъемом BNC |
| Особенности исполнения корпуса                         |                                            |
| Материал электрода                                     | нержавеющая сталь                          |

### Комплектация ТРОТЕК TS 024/250

| №  | Наименование                                                          | Количество |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Пара круглых изолированных электродов со шкалой погружения TS 024/250 | 1          |