



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измерительный провод чёрный

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ

Измерительный провод (чёрный/ В) с подпружиненной сдвижной изоляцией пробника:

- силиконовый кабель в двойной изоляции, длина 1 м;
- щуп с изолированным наконечником 4 мм (изолированный),
- соединительный коннектор типа 4мм /банан «папа» (прямой).

Электрический рейтинг: кат. III 250В/ 10А, 500В/ 10А, 690В/ 2А (EN 61010-031:2002 + A1:2008).

Аналог AL-30 В, отличие – возможность установки плавкого предохранителя (FUSE) в разборный щуп.

Внимание: предохранитель/F (6x32mm) в состав провода не входит – приобретается отдельно. Для выполнения измерений установка предохранителя обязательна.

Характеристики AL-30F В — измерительный провод чёрный

Ток	10А
Напряжение	кат. III 250В/ 10А, 500В/ 10А, 690В/ 2А
Материал	силикон
Щуп/зажим	заостренный, банан «папа» 4 мм
Коннектор	защищённый банан «папа» 4 мм (прямой)
Цвет	чёрный
Особенности	Возможность установки в разборный щуп плавкого предохранителя 10 А (опция). Предохранитель/F (6x32mm) в состав провода не входит – приобретается отдельно. Для выполнения измерений установка предохранителя обязательна.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83