



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
DTX-OTDR-KIT 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke Networks DTX-OTDR-KIT

DTX Compact OTDR – это многофункциональный модуль оптического рефлектометра, подключаемый к анализатору кабелей DTX CableAnalyzer компании Fluke Networks. Он превращает и без того мощный прибор для сертификации кабелей DTX в полноценный и простой в применении рефлектометр, способный отслеживать и анализировать одномодовые и многомодовые кабели. Поддерживает четыре длины волны 850/1300/1310/1550 нм и имеет встроенный детектор повреждений (VFL).

Модуль DTX Compact OTDR способен сделать любого технического специалиста настоящим экспертом в области волоконно-оптических кабельных систем. Беспрецедентная простота использования, автоматические настройки параметров рефлектометра, допустимых значений потерь для разных событий и оптических линий, компенсация волокна подключения, автоматический анализ событий и управление результатами тестирования — все это со знакомым пользовательским интерфейсом кабельного анализатора DTX.

DTX Compact OTDR позволяет окупить вложения в кабельный анализатор CableAnalyzer серии DTX, ведь он:

- Увеличивает доходы от монтажа без увеличения штата сотрудников.
- Сокращает время, необходимое на обучение специалистов для тестирования волоконно-оптических линий.
- Ускоряет устранение неисправностей, используя мощный модуль OTDR с одним концом.
- Создает интегрированные отчеты по медным и оптическим сетям с помощью программного обеспечения LinkWare™ по управлению результатами.

Особенности:

- Формат файла трассировки: LinkWare или Bellcore GR-196 V1.1.
- Типичные возможности хранения трассировки: >200 внутренние, тысячи на съемных картах MMC/SD.
- Блок элементов питания: сменный / перезаряжаемый аккумулятор 7,4 В, 4000 мА/ч, литий-ионный.
- Срок службы блока элементов питания: >8 ч.
- Время зарядки (с тестером в выключенном состоянии): 4 ч (при температуре ниже 40°C).

Калибровка: Периодичность калибровки в сервисном центре — 1 год.

Характеристики Fluke Networks DTX-OTDR-KIT

Наименование	Модуль рефлектометра для DTX серии. Комплект содержит: модуль OTDR, компенсационные катушки подключения и доп. принадлежности
Вес, кг	1,36 (Основной модуль DTX с установленным модулем OTDR)
Вид продукции	DTX Compact OTDR
Габариты	21,6 см x 11,2 см x 9,1 см (Основной модуль DTX с установленным модулем OTDR)
Диапазон температур хранения, °C	от - 20 до + 60
Диапазон температур эксплуатации, °C	от 0 до + 45
Единица измерения	шт
Материал	Корпус - высокопрочный пластик с ударостойким покрытием
Относительная рабочая влажность, % без конденсации	От 0 °C до 35 °C: от 0 % до 90 %. От 35 °C до 45 °C: от 0 % до 70 %