



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 500-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873614

Pa  
Be



## ОПИСАНИЕ

Магнитный уровень RGK U7080 длиной 80 сантиметров оснащен магнитом для крепления на металлических поверхностях, чтобы освободить руки при проведении разметки. Специальное смотровое окошко на узком ребре покажет положение пузырька вертикального уровня при измерениях в труднодоступных местах.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U7080

- длина 80 сантиметров;
- точность пузырька 0.5 мм/м;
- толщина металла 1.4 мм;
- встроенный в корпус магнит;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U7080 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 1.4 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

На узком верхнем ребре уровня RGK U7080 находится окошко, в котором с помощью системы зеркал отображается положение пузырька вертикального уровня. Благодаря этому, удобно контролировать вертикальные поверхности в узких нишах и в прочих труднодоступных местах.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U7080 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                | Значение   |
|-------------------------|--|
| Тип                     | пузырьковый  |
| Вид                     | брусковый  |
| Длина                   | 80 см  |
| Толщина металла         | 1,4 мм   |
| Точность пузырька       | 0,5 мм/м   |
| Количество глазков      | 3  |
| Количество рукояток     | 2  |
| Измерительная плоскость | 1  |
| Фрезерованная грань     | 1  |
| Защитные колпачки       | ударопрочные   |
| Магнит                  | есть   |
| Особенности             | линейка<br>прочные ампулы с защитой от помутнения стекла |
| Габариты                | 800 x 70 x 30 мм   |
| Вес                     | 0,82 кг  |

