



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

строительный уровень с магнитом RGK U6100 1 м (100 см)

Артикул: 777872

То
Pa
Be



ОПИСАНИЕ

Пузырьковый уровень RGK U6100 длиной 1 м- это инструмент премиум-класса с 2 прочными ампулами для контроля положения вертикальных и горизонтальных поверхностей, который предназначен для проведения строительных, отделочных и монтажных работы с высокими требованиями к точности.

В конструкции применены интегрированные магниты для надежной фиксации на металлических конструкциях.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наиболее универсальная длина - 100 см. Такой размер инструмента одинаково хорошо подходит для любых видов работ, а также не усложняет транспортировку.
- Высокая точность измерений 0.5 мм/м позволяет использовать магнитный уровень в профессиональной деятельности.
- Толщина стенок 1.3 мм. Металлический корпус обладает достаточной жесткостью и весом для продолжительной эксплуатации и устойчивости к повреждениям при падениях.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Фрезерованная рабочая плоскость строительного уровня RGK U6100 - это идеально ровная поверхность, лишенная даже мельчайших дефектов, за счет чего обеспечивается точность показаний.

Конструкция гарантирует отличную видимость пузырьковой камеры и удобство работы в любом положении, в т.ч. при измерениях над головой. Специальное отверстие служит для подвешивания инструмента.

Дополнительные преимущества

Ватерпас окрашен по спреевой технологии, такое покрытие более долговечное, чем порошковое. На корпус нанесена устойчивая к истиранию измерительная шкала с миллиметровыми делениями для определения линейных размеров различных объектов.

Мягкие торцевые накладки, которые отлично поглощают энергию удара при падении, легко можно извлечь для очистки или в тех случаях, когда они мешают измерениям. Кроме того, эти резиновые вставки препятствуют скольжению магнитного уровня RGK U6100.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	100 см
Толщина металла	1,3 мм
Точность пузырька	0,5 мм/м
Количество глазков	2
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	1
Фрезерованная грань	1
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть
Особенности	линейка прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	1000 x 50 x 17 мм
Вес	0,67 кг

