



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 250-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873775

То
Па
Ве



ОПИСАНИЕ

Магнитный уровень RGK U5020 длиной 20 сантиметров оснащен двумя магнитами на противоположных сторонах для крепления уровня на металлической поверхности, чтобы освободить руки при проведении разметки. Компактный размер позволяет носить уровень на поясе или хранить его в ящике для инструментов.

Основные характеристики пузырькового уровня RGK U5020:

- длина 20 сантиметров;
- точность пузырька 0.5 мм/м;
- толщина металла 1.1 мм;
- 2 встроенных в корпус магнита;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U5020 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U5020 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	20 см
Толщина металла	1,1 мм
Точность пузырька	0,5 мм/м
Количество глазков	2
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	2
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть
Особенности	линейка прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	200 x 60 x 25 мм
Вес	0,20 кг