



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 50-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873652

То
Ра
Ве



ОПИСАНИЕ

Магнитный уровень RGK U5060 длиной 60 сантиметров оснащен двумя магнитами на противоположных сторонах для крепления уровня на металлической поверхности, чтобы освободить руки при проведении разметки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ RGK U5060

- длина 60 сантиметров;
- точность пузырька 0.5 мм/м;
- толщина металла 1.1 мм;
- 2 встроенных в корпус магнита;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм делает удобной разметку поверхностей. Подписи и отметки шкалы белого цвета на строительном уровне RGK U5060 выполнены методом гравировки и не истираются при контакте с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус строительного уровня RGK U5060 имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не меняет форму и не гнется в течение всего срока использования, в том числе, после падения.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U5060 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампулы выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	60 см
Толщина металла	1,1 мм
Точность пузырька	0,5 мм/м
Количество глазков	3
Количество рукояток	2
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	2
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть (2)
Особенности	линейка прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	600 x 60 x 25 мм
Вес	0,62 кг