



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Гири (перл) (мг) - 50г) - Калибровочные гири

Артикул: 09473



Описание Россия М1-50г

Гири классов М1, F1, F2 (серия КПг) предназначены для проверки веса и калибровки весов и весовых устройств. Гири выполнены из хромированной стали, имеют традиционную цилиндрическую форму с круглой головкой. Гири номиналом менее 20 кг поставляются в футляре, выполненном в виде пластикового цилиндра с внутренним уплотнителем.

Гири классов М1, F1, F2 используются для калибровки (поверки):

- гири более низких классов точности;
- весов среднего и обычного классов точности и весовых дозаторов.

Класс точности, погрешность, остаточная намагниченность, магнитная восприимчивость, плотность материала, упаковка и форма гирь соответствуют требованиям ГОСТ OIML R 111-1-2009 «Государственная система обеспечения единств измерений. Гири классов E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3. Часть 1. Метрологические и технические требования». Регистрационный № 58048-14.

Характеристики Россия М1-50г

Класс точности	M1			F1			F2		
	Номинальная масса гири	Погрешность	Габариты: диаметр/высота, мм	Наличие футляра	Погрешность	Габариты: диаметр/высота, мм	Наличие футляра	Погрешность	Габариты: диаметр/высота, мм
50 г	±3 мг	18/30	Есть	±0,3 мг	18/30	Есть	±1,0 мг	18/30	Есть
100 г	±5 мг	22/40		±0,5 мг	22/40		±1,5 мг	22/40	
200 г	±10 мг	28/49		±1,0 мг	28/49		±3,0 мг	28/49	
500 г	±25 мг	38/65		±2,5 мг	38/65		±7,5 мг	38/65	
1 кг	±50 мг	48/82		±5 мг	48/82		±15 мг	48/82	
2 кг	±100 мг	60/104		±10 мг	60/104		±30 мг	60/104	
5 кг	±250 мг	78/145		±25 мг	78/145		±75 мг	78/145	
10 кг			±50 мг	100/185	±150 мг	100/185			
10 кг с захватом для объема	-	-	-						
20 кг	±1000 мг	128/228	Нет	±100 мг	128/225		±300 мг	128/225	
20 кг с захватом для объема									

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83