



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

SPA-10K-100M-1000 Твердотельный усилитель мощности (1000 Вт, 60

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
от

Ча
до

Ти
ра:

Ин

Ди
мо

Со

Описание SALUKI SPA-10K-100M-1000

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степенью защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-10K-100M-1000

Параметры	Значение
Диапазон частот:	10 кГц – 250 МГц
Выходная мощность:	1000 Вт
Входная мощность:	0 дБм
Усиление:	60 дБ
Неравномерность усиления:	± 3 дБ
Входной КСВ:	1,5:1
Гармоники:	-18dBc
Паразитный:	-60dBc
Импеданс:	50 Ом
Входной порт:	Туре-N (женский)
Выходной порт:	7/16 (женский)
Интерфейс связи:	GPIO, LAN
Источник питания:	220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц
Тип охлаждения:	воздушное охлаждение
Рабочая температура:	0 ~ 50 °C
Размер:	19", 12U

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83