



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

I-1P68-100 Твердотельный усилитель мощности (100 Вт, 0,4–

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
от

Ча
до

Ти
ра:

Ин

Ди
мо

Со

Описание SALUKI SPA-0P4-1P68-100

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степени защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-0P4-1P68-100

Параметры	Значение
Диапазон частот:	0,4 ГГц — 1,68 ГГц
Выходная мощность:	100 Вт
Входная мощность:	0 дБм
Усиление:	50 дБ
Неравномерность усиления:	± 3 дБ
Входной КСВ:	1,5:
Гармоники:	-14 дБ
Фоновый шум:	-40 дБм/МГц
Паразитный:	-50dBc
Импеданс:	50 Ом
Входной порт:	SMA (женский)
Выходной порт:	N-тип
Интерфейс связи:	RS485, LAN
Источник питания:	220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц
Тип охлаждения:	воздушное охлаждение
Рабочая температура:	0 ~ 50 °С
Размер:	19", 3U