



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

20 Твердотельный усилитель мощности (2 ГГц - 6 ГГц, 20 Вт)

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
от

Ча
до

Ти
ра:

Ди
мо

Со

Описание SALUKI SPA-2-6-20

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степени защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-2-6-20

| Параметры | Значение |
|--------------------------------|-----------------|
| Диапазон частот: | от 2 до 6 ГГц |
| Выходная мощность: | 20 Вт |
| Коэффициент усиления: | 47 дБ |
| Тип разъема: | SMA Мама, 50 Ом |
| Входная мощность: | 0 дБм |
| Защита от отраженной мощности: | 5,1 |
| Интерфейс: | LAN |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83