



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

8-10 Твердотельный усилитель мощности (2ГГц - 18ГГц, 10Вт)

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
от

Ча
до

Ти
ра:

Ди
мо

Со

Описание SALUKI SPA-2-18-10

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степени защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-2-18-10

Параметры	Значение
Диапазон частот:	2 ГГц - 18 ГГц
Выходная мощность:	10 В
Входная мощность:	5 дБм
Усиление:	40 дБ
Неравномерность усиления:	± 4 д
Входной КСВ:	2:1
Гармоники:	-10 дБн
Паразитный:	-60dB
IMD3:	-17 дБ
ACPR:	-20 дБн
Импеданс:	50 Ом
Входной порт:	SMA (женский)
Выходной порт:	SMA (женский)
Интерфейс связи:	RS485, LAN
Источник питания:	220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц
Тип охлаждения:	воздушное охлаждение
Рабочая температура:	0 ~ 50 °C
Размер:	19"/3U