



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

47-5 Твердотельный усилитель мощности (40–47 ГГц, 5 Вт)

Телефон в Москве
+7 (495) 258-80-83

Телефон в Санкт-Петербурге
8 800 350-70-37

Адрес в Москве
ул. Гиляровского, дом 51

Адрес в Казахстане
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
от

Ча
до

Ти
ра:

Ин

Ди
мо

Со

Описание SALUKI SPA-40-47-5

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степени защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-40-47-5

| Параметры | Значение |
|---------------------------|--|
| Диапазон частот: | 40 ГГц - 47 ГГц |
| Выходная мощность: | 5 В |
| Входная мощность: | 0 дБм |
| Усиление: | 37 дБ |
| Неравномерность усиления: | ± 3 дБ |
| Входной КСВ: | 1:5:1 |
| Гармоники: | -20 дБн |
| Фоновый шум: | -40 дБм/МГц |
| Паразитный: | -60dBc |
| Импеданс: | 50 Ом |
| Входной порт: | 2,4 мм (женский) |
| Выходной порт: | 2,4 мм (женский) |
| Интерфейс связи: | RS485, LA |
| Источник питания: | 220 В переменного тока ± 10% , 50/60 Г |
| Тип охлаждения: | воздушное охлаждение |
| Рабочая температура: | 0 ~ 50 °С |
| Размер: | 19"/3U |