



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

И прицел Hikmicro Thunder Pro TE19

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тепловизионный прицел Hikmicro Thunder Pro TE19 - это самый бюджетный прицел в линейке Thunder, который подойдет практичным охотникам. Прицел предназначен для наблюдения и стрельбы на ближние и средние дистанции и позволяет обнаружить цель на дистанции до 1 км. Благодаря прочному пыле- и водонепроницаемому корпусу возможно использование прибора даже в неблагоприятных условиях. Таких как дождь и снег. Прицел имеет ударопрочную конструкцию и может применяться на оружии с сильной отдачей в калибрах вплоть до .375N&N.

Прицел оснащён VOx детектором с размером пиксела 12мкм, отчасти благодаря этому его получилось сделать компактным и лёгким, а детализацию изображения вывести на качественно новый уровень.

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ПРИЦЕЛА НИКМИКРО THUNDER PRO TE19:

В настоящее время данный прибор один из самых лёгких и компактных тепловизионных прицелов на рынке. Несмотря на это, в нём на высшем уровне реализованы все самые современные функции:

- Встроенный Wi-Fi модуль с возможностью передачи данных и стриминга видео в реальном времени на смартфон через фирменное приложение Hikmicro Sight;
- 8-кратный цифровой зум;
- Пристрелка одним выстрелом;
- и другие.

Детектор с разрешением 256x192 и частотой обновления кадров 50 Гц позволит отчётливо и без задержек наблюдать даже за быстро передвигающейся целью. Объектив 19mm/F1.0 даёт оптическую кратность 2.5x, что является оптимальным балансом между увеличением и полем зрения, а набор из 4-х цветовых решений поможет подстроить изображение под любой режим наблюдения.

Если нужен недорогой, но при этом функциональный тепловизионный прицел, то Hikmicro Thunder Pro TE19 станет отличным выбором.

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ПРИЦЕЛА НИКМИКРО THUNDER PRO TE19:

- 5 видов прицельных сеток, в том числе и масштабируемая баллистическая;
- Доступна функция пристрелки одним выстрелом;
- Большой OLED дисплей с разрешением 1024x768;
- Питание от 2-х сменных батарей типа CR123A;
- Устойчивость к отдаче нарезного оружия в калибрах до .375N&N включительно и ружей 12 калибра;
- Стойкость к воздействию окружающей среды по стандарту IP67.

Характеристики Hikmicro Thunder Pro TE19

| Параметр | Значение |
|---|----------------------|
| Разрешение матрицы, пиксели | 256 x 192 |
| Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м | 900 |
| Оптическое увеличение, крат | 2,5 |
| Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м | 800-1200 м |
| Частота матрицы, Гц | 25 |
| Наличие wi-fi | Да |
| Фото/видеозапись | На внутреннюю память |
| Вес, г | 415 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 – +55 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 45 |
| Поле зрения, градусов | 9,24x7,08 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 1 |
| Диапазон настройки диоптрий, дптр | -5...+3 |
| Высота, мм | 59,2 |
| Ширина, мм | 62,5 |
| Длина, мм | 187,2 |

| Параметр | Значение |
|--------------------------------------|-------------|
| Чувствительность, мК | <35 |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
| Принцип калибровки | Шторочный |
| Цифровое увеличение, x | 1/2/4/8 |
| Цифровое увеличение, крат | 2.5/5/10/20 |
| Тип элементов питания | CR123A |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея, пиксели | 1024 x 768 |
| Наличие цветных палитр | Да |
| Время работы от комплекта батарей, ч | 5 |
| Водонепроницаемость | IP67 |
| Объектив/относительное отверстие | 19 мм F/1,0 |

Комплектация Hikmicro Thunder Pro TE19

| № | Наименование | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | Тепловизионный прицел Hikmicro Thunder Pro TE19 | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83