— детектор утечки горючих газов

Артикул: к0000034425

Вл

Те ра

Те хр

Ра

ОПИСАНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ МЕГЕОН 08013

МЕГЕОН 08013 - портативный детектор, который позволяет быстро обнаружить пары горючих газов и жидкостей. Для удобства работы прибор оборудован выносным датчиком на зонде полужёсткой конструкции. Благодаря этому улучшается доступ в труднодоступные места. При обнаружении паров изделие оповестит о наличии звуковым и световым оповещением.

Плавная настройка уровня чувствительности даёт возможность компенсировать естественное присутствие инертных и других газов в воздухе, которое может повлиять на правильность срабатывания сигнализации. Эксплуатация не требует специальных навыков и умений. Достаточно нажать кнопку включения, дождаться прогрева чувствительного элемента, настроить сигнализацию в условиях отсутствия примесей исследуемых углеводородов в окружающей атмосфере, а затем проведите поиск возможной утечки. Инструмент станет прекрасным помощником профессионалов и любителей при проведении проверки газового оборудования, вентилей и трубопроводов в промышленных и бытовых строениях.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ МЕГЕОН 08013

- Высокие показатели чувствительности;
- Возможность плавной регулировки частоты сигнала;
- Звуковое и визуальное оповещение;
- Детектор высокой точности позволяет обнаружить малейшие утечки газа;
- Время измерения не превышает 2 секунд;
- Длина гибкого зонда составляет 300 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ МЕГЕОН 08013

Параметр	Значение
Чувствительность	50 ppm CH4, (Метан - 0,005%)
Обнаруживаемые газы	Все углеводородные горючие газы Пары растворителей Пары спиртов Пары лакокрасочных материалов Пары горючих жидкостей
Время прогрева прибора	60 сек, при температуре 25°C и относительной влажности 60%
Быстродействие	Не более 2-х секунд
Принудительная вентиляция датчика	нет
Длина зонда	300 мм
Чувствительность	Регулируемая
Индикатор разряда батарей	3±0,2 В (мигание индикации питания с установленной частотой)
Питание	Батареи 1,5В тип AAA (LR03 или R03) - 3 шт.
Условия эксплуатации	Температура: 0...50°C Относительная влажность: 10...90% без выпадения конденсата
Условия хранения и транспортировки	Температура: -20...60°C Относительная влажность: 20…85% без выпадения конденсата
Габаритные размеры	68x29x149 мм
Вес	200 г с элементами питания

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08013

№	Наименование	Количество
1	Детектор МЕГЕОН 08013	1

№	Наименование	Количество
2	Батарейки 1,5В типа AAA	3
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83