



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— нагрузка проходная

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000025822



МЕГЕОН 80050 - это пассивная проходная нагрузка сопротивлением 50 Ом и максимальной рассеиваемой мощностью 1 Вт. Конструкция выполнена в виде встречных BNC-разъемов, что позволяет подключить ее в разрыв цепи. Подвижная часть байонетного разъема (BNC) имеет пластиковое изолирующее покрытие, что снижает риск поражения электрическим током. В изделии применен высококачественный ВЧ-резистор с минимальными паразитными индуктивностями и емкостью, что обеспечивает одинаковый импеданс во всей полосе рабочих частот до 1 ГГц. Прибор может с успехом использоваться для подключения к осциллографу источников сигнала, которые требуют согласования по волновому сопротивлению. Данную принадлежность также можно использовать в качестве 50-и омного терминатора. Спектр применения достаточно широк и не ограничивается вышеуказанными сферами.

ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ПРОХОДНОЙ МЕГЕОН 80050:

- Встречные BNC-коннекторы;
- Широкий рабочий диапазон частот.

Характеристики МЕГЕОН 80050

Параметр	Значение	
Максимальная рабочая частота	1 ГГц	
Сопротивление	50 Ом	
Максимальная рассеиваемая мощность	1 Вт	
Соединительные разъемы	BNC (штекер) - BNC (гнездо)	
Условия эксплуатации	Температура	-40... 60°C
	Относительная влажность	Не более 80%
Условия транспортировки и хранения	Температура	-40 ...60°C
	Влажность	Не более 85%
Габаритные размеры	60 x 20 x 17мм	
Вес	25 г	

Комплектация МЕГЕОН 80050

№	Наименование	Количество
1	Нагрузка проходная МЕГЕОН 80050	1