



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— **газоанализатор (измеритель концентрации угарного газа)**


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Артикул: к0000034420



4 ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

ДВА ВИДА СИГНАЛИЗАЦИИ

УДЕРЖАНИЕ МИН И МАКС. ЗНАЧЕНИЙ



ЯРКАЯ ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

УСТАНОВКА ПРЕДЕЛОВ СИГНАЛИЗАЦИИ

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

Пи

По

Вл

Тел
экс

Тел
хр:

Ра:

Ве

ОПИСАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА (ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ УГАРНОГО ГАЗА) МЕГЕОН 08010

МЕГЕОН 08010 - новинка в модельном ряду измерителей концентрации угарного газа в воздухе, бытовых и промышленных зданиях и сооружениях. Газоанализатор имеет современный эргономичный корпус, компактные размеры и небольшой вес. Все изменения отображаются на ЖК- дисплее с яркой светодиодной подсветкой, которая позволяет использовать анализатор в условиях недостаточной видимости и в тёмное время суток. Дополнительно обеспечивается вычисление максимальных и минимальных значений. Два вида сигнализации включают в себя звуковое сопровождение и световую индикацию, которые осуществляют информирование при достижении концентрации одного из пределов тревоги.

Одним из значимых преимуществ является возможность калибровки анализатора. В целях сохранения заряда элементов питания предусмотрена функция автоматического выключения. Изделие найдёт широкое применение у профессионалов и любителей во многих сферах жизнедеятельности.

ОСОБЕННОСТИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА (ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ УГАРНОГО ГАЗА) МЕГЕОН 08010

- Четыре единицы измерения;
- Удержание максимальных и минимальных значений;
- Два вида сигнализации;
- Два настраиваемых уровня тревоги;
- Функция калибровки по двум точкам;
- Индикатор заряда батареек;
- Автоматическое отключение (настраиваемое);
- Яркая подсветка дисплея;
- Ударопрочный кейс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА (ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ УГАРНОГО ГАЗА) МЕГЕОН 08010

Параметр	Значение
Измеряемый газ	Угарный газ (CO)
Диапазон измерения	0...1000 ppm 0 ... 0,1 %VOL 0 ... 0,8 %LEL 0 ... 1250 mg/M ³
Разрешение	1 ppm
Погрешность	±2 %
Предельное значение концентрации	2000 ppm
Датчик	Электрохимический
Время восстановления	не более 10 сек
Время измерения	≤ 30 сек
Диапазон измерения температуры	0 ... 50°C
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	±1,5°C
Сигнализация	Световая, звуковая
Питание	Алкалиновые батареи тип LR03 (1,5В) - 3 шт.
Время работы	не более 8 часов*
Условия эксплуатации	Температура: 0...50 °C Относительная влажность: не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -20...50 °C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата

Параметр	Значение
Размеры	120x68x28 мм
Вес	155 г с батарейками

*-При температуре ниже 0 °С – время работы прибора значительно снижается.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08010

№	Наименование	Количество
1	Газоанализатор МЕГЕОН 08010	1
2	Батарейки 1,5В типа ААА	3
3	Кейс для хранения и транспортировки	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83