



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ВИДЕОСКОП 8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000035922



Пи

Тел
Экс

Тел
хр:

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОСКОПА МЕГЕОН 333204

МЕГЕОН 333204 - это видеоскоп с беспроводной передачей данных при помощи Wi-Fi. Прибор удобен своей возможностью работать с большим количеством мобильных средств связи. Теперь размер изображения зависит только от диагонали экрана личного смартфона или планшета. Программное обеспечение позволяет эксплуатировать совместно с операционными системами на базе Android, IOS и Windows. Необходимое приложение доступно для скачивания без ограничения в Play Market, APP Store и на сайте компании. Для работы с персональным компьютером требуется обязательное наличие функции Wi-Fi. Передатчик эндоскопа обеспечивает связь устройств на расстоянии от 5 до 30 метров. Видеонаблюдение обеспечивается пыле- влагозащищённой камерой диаметром 8 мм. Яркая светодиодная подсветка высокой интенсивности гарантирует прекрасную видимость в полном отсутствии освещения.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА МЕГЕОН 333204

- Поворот изображения 360°;
- Аккумулятор ёмкостью 800 мАч;
- Защита камеры IP67;
- Регулируемая подсветка камеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСКОПА МЕГЕОН 333204

Параметр	Значение					
	МЕГЕОН 333201	МЕГЕОН 333202	МЕГЕОН 333203	МЕГЕОН 333204	МЕГЕОН 333205	МЕГЕОН 333206
Длина зонда	2 м	2 м	5 м	5 м	10 м	10 м
Тип зонда	Мягкий			Полу жесткий	Мягкий	Полу жесткий
Разрешение*	640 x 480 / 1280 x720 / 1600 x 1200; 1920 x 1080 / 2560 x 1440; 2592 x1944 /3840 x 2160					
Угол обзора	70°					
Формат изображений	PNG					
Формат видеороликов	MPEG-4 H.264					
Изображение	поворот на 360°					
Фокусное расстояние	4 ... 6 мм					
Подсветка камеры	6 светодиодов высокой интенсивности					
Диаметр камеры	8 мм					
Длина зонда	2 м					
Диаметр зонда	3,8 мм					
Тип зонда	Полужёсткий					
Разъёмы	Micro-USB					
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В 800 мАч -1 шт.					
Предупреждение о низком заряде	Да					
Степень защиты	IP67 для камеры					
Системные требования	iOS/Android/Windows					
Расстояние передачи	5 ... 30м					
Условия эксплуатации	Температура: 0 ... 70°C; Относительная влажность: не более 85%					
Условия транспортировки и хранения	Температура: -20 ... 45°C; Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата.					
Габаритные размеры	63 x 36 x 19 мм Wi-Fi передатчика					

Вес эндоскопа в сборе с зондом	70 г	80 г	120 г	155 г	220 г	265 г
--------------------------------	------	------	-------	-------	-------	-------

*В зависимости от модели телефона и версии операционной системы список поддерживаемых разрешений может отличаться.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 333204

№	Наименование	Количество
1	Видеоскоп МЕГЕОН 333204	1
2	Wi-Fi передатчик	1
3	Насадка "Зеркало"	1
4	Насадка "Магнит"	1
5	Насадка "Крюк"	1
6	Кабель USB-Micro-USB	1
7	Фиксирующая накладка	2
8	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83