



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— Импульсный источник питания

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000019850



**МЕГЕОН 30605** – это импульсный, компактный, лёгкий, высокоточный, одноканальный источник питания.

Цифровая индикация выходного

напряжения и тока, работа в режимах стабилизации напряжения и тока с автоматическим переключением при достижении установленных значений.

Многооборотный регулятор позволяет более точно устанавливать выходное напряжение. В источниках реализовано: интеллектуальное активное охлаждение, термокомпенсация, компенсация по току, подавление пульсаций и высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания. Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения.

## ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МЕГЕОН 30605:

- Высокая стабильность;
- Отсутствие пульсаций 50 Гц;
- Термокомпенсация и компенсация по току;
- Плавная регулировка без разрыва мощности;
- Защита от перегрузки и короткого замыкания;
- Небольшой размер и маленький вес;
- Высокая эффективность;
- Интеллектуальное активное охлаждение.

## Характеристики МЕГЕОН 30605

Параметр	Значение	
Выходное напряжение	0...60В	
Выходной ток	0...5А	
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения	≤ 0,05%	
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения	≤ 0,1%	
Нестабильность по напряжению под нагрузкой	≤ 0,2%	
Нестабильность по току под нагрузкой	≤ 0,8%	
Пульсации и шум по напряжению	≤ 0,1%	
Пульсации и шум по току	≤ 0,2%	
Точность вольтметра	± 1% ± 1 единица младшего разряда	
Точность амперметра	± 2% ± 2 единицы младшего разряда	
Защита	Перегрузка, короткое замыкание	
Точность установки напряжения	0,1 В	
Точность установки тока	0,01А	
Входное напряжение	220В – 50Гц	
Потребляемый ток	≤ 5А	
Условия эксплуатации	Температура	10...40°С
	Относительная влажность	Не более 60%

Условия хранения	Температура	-30...60°C
	Относительная влажность	Не более 85% без выпадения конденсата
Размеры	220 x 165 x 75 мм	
Вес	1,5 кг	

## Комплектация МЕГЕОН 30605

№	Наименование	Количество
1	Импульсный источник питания МЕГЕОН 30605	1
2	Комплект кабелей с зажимами типа "Крокодил"	1
3	Шнур питания	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**