



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Усилитель высоковольтный Р150

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО Р150:

- Ограничение полосы до 60 кГц, при напряжении на выходе 150 Вп-п / 1 нФ, и до 30 кГц при 150 Вп-п и 100 нФ;
- Нагрузка резистивная и емкостная 50 пФ (во всем диапазоне), Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 1 Ом.

Характеристики PENDULUM P150

Количество каналов	1
Полоса пропускания	DC ... 100 кГц
Максимальный входной уровень	±10 В
Максимальный выходной уровень	+150 В
Тип усиления	Фиксированное
Коэффициент усиления	x20
Максимальный выходной ток	1 А
Скорость нарастания	30 В/мкс
Особенности	Ограничение полосы до 100 кГц, при напряжении на выходе 150 Вп-п / 1 нФ, и до 30 кГц при 150 Вп-п и 100 нФ, нагрузка резистивная и емкостная 10 нФ (во всем диапазоне), Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 1 Ом

Комплектация PENDULUM P150

№	Наименование	Количество
1	Усилитель высоковольтный Р150	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83