



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

высоковольтный F30PV
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО F30PV:

- Нагрузка резистивная и емкостная 1 нФ, Вход 500 Ом, 30 пФ, выход 2 Ом.

Характеристики PENDULUM F30PV

Количество каналов	1
Полоса пропускания	DC ... 5 МГц
Максимальный входной уровень	$\pm 3,5$ В
Максимальный выходной уровень	± 35 В
Тип усиления	Настраиваемое
Коэффициент усиления	x10
Максимальный выходной ток	1,5 А
Скорость нарастания	500 В/мкс
Особенности	Нагрузка резистивная и емкостная 1 нФ, Вход 500 Ом, 30 пФ, выход 2 Ом

Комплектация PENDULUM F30PV

№	Наименование	Количество
1	Усилитель высоковольтный F30PV	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83