



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**Высоковольтный А800ДИ**  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## ОСОБЕННОСТИ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО А800ДИ:

- Дополнительный инвертированный выход канала 1;
- Ограничение полосы до 300 кГц при максимальном напряжении на выходе;
- Нагрузка резистивная и емкостная 200 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом.

## Характеристики PENDULUM А800ДИ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Количество каналов            | 2   |
| Полоса пропускания            | DC ... 1 МГц  |
| Максимальный входной уровень  | ±4 В  |
| Максимальный выходной уровень | ±400 В  |
| Тип усиления                  | Фиксированное   |
| Коэффициент усиления          | x100  |
| Максимальный выходной ток     | 60 мА   |
| Скорость нарастания           | 500 В/мкс   |
| Особенности                   | Дополнительный инвертированный выход канала 1, ограничение полосы до 300 кГц при максимальном напряжении на выходе Нагрузка резистивная и емкостная 200 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом |

## Комплектация PENDULUM А800ДИ

| № | Наименование                    | Количество |
|---|---------------------------------|------------|
| 1 | Усилитель высоковольтный А800ДИ | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83