



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Усилок высокого вольтного А600

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО А600:

- Ограничение полосы до 350 кГц при максимальном напряжении на выходе;
- Нагрузка резистивная и емкостная 300 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом.

Характеристики PENDULUM A600

Количество каналов	1
Полоса пропускания	DC ... 1 МГц
Максимальный входной уровень	±3 В
Максимальный выходной уровень	±300 В
Тип усиления	Фиксированное
Коэффициент усиления	x100
Максимальный выходной ток	75 мА
Скорость нарастания	400 В/мкс
Особенности	Ограничение полосы до 350 кГц при максимальном напряжении на выходе Нагрузка резистивная и емкостная 300 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом

Комплектация PENDULUM A600

№	Наименование	Количество
1	Усилитель высоковольтный А600	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83