



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**Высоковольтный F10A**  
+7 (495) 258-80-83    8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## ОСОБЕННОСТИ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО F10A:

- Нагрузка резистивная и емкостная 400 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом.

## Характеристики PENDULUM F10A

Количество каналов	1
Полоса пропускания	DC ... 1 МГц
Максимальный входной уровень	±10 В
Максимальный выходной уровень	±100 В
Тип усиления	Фиксированное
Коэффициент усиления	x10
Максимальный выходной ток	185 мА
Скорость нарастания	400 В/мкс
Особенности	Нагрузка резистивная и емкостная 400 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом

## Комплектация PENDULUM F10A

№	Наименование	Количество
1	Усилитель высоковольтный F10A	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83