



Параметр	Значение
Длина металлической части зонда, мм	125
Длина наконечника зонда, мм	28
Диаметр металлической части зонда, мм	6
Диаметр наконечника зонда, мм	15
Габаритные размеры прилегающей к поверхности подпружиненной площадки наконечника зонда, мм	14×6
Длина кабеля зонда, мм	от 450 до 1000 (при нормальном растяжении)
Масса зонда, г, не более	100
<b>Общие характеристики</b>	
Разрешающая способность дисплея прибора	0,1°C
Количество каналов	1 (T1)
Автоматическое отключение питания	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Отображение MAX/MIN/AVG значений	Да
Подсветка экрана	Да
Напряжение питания	4,5 В
Рабочие условия эксплуатации	0 ... +40 °С, < 80% RH
Питание	3 батареи типа AAA 1,5 В
Габаритные размеры	120 x 53 x 28 мм
Масса	82 г

**Примечание:**

\* |t| - значение измеряемой температуры, °С.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK CT-11+TR-10S

№	Наименование	Количество
1	Контактный термометр RGK CT-11	1
2	Термопара RGK TR-01S	1
3	Зонд поверхностный RGK TR-10S	1
4	Батарейка AAA	3
5	Руководство по эксплуатации	1