



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТД «ЭСКО»
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. Гиляровского, дом 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 2826215



ОСОБЕННОСТИ 2X4-ПРОВОДНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ВЫВОДА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ FLUKE TL2X4W-PTII:

- Выполняет 4-проводные измерения всего с двумя диагностическими выводами;
- Два проводника на провод (один является источником, другой используется для измерений);
- Превосходная точность и разрешение.

Характеристики Fluke TL2X4W-PTII

Параметр	Значение
Максимальное напряжение между диагностическим выводом и землей	1000 В
Максимальное динамическое перенапряжение и напряжение на входе	1000 В
Максимальный ток	500 мА
Температура эксплуатации	от 0 до 55 °С, <90 % относительной влажности
Температура хранения	от -40 до 170 °С
Высота над уровнем моря	2000 м
Класс безопасности	Соответствует EN/IEC 61010-031 и CAN/CSA C22.2 № 61010-1-04 для измерений категории 1 1000 В

Комплектация Fluke TL2X4W-PTII

№	Наименование	Количество
1.	2x4-проводной диагностический вывод для проверки сопротивления Fluke TL2X4W-PTII	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83