



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

у. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

Артикул: 236197



По
МГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

Описание SDS7072V — осциллограф цифровой

Прибор OWON SDS7072V - цифровой 2-х каналный осциллограф бюджетного ценового класса, с полосой пропускания до 100 МГц.

Осциллограф OWON SDS7072V имеет максимальную длину записи в каждом канале равную 10М (10 миллионов) точкам. Частота дискретизации 500 Мвыб/сек при работе 2-х каналов одновременно. Максимальная дискретизация 1 Гвыб/сек - при работе 1-го канала.

Конструкцией осциллографа OWON SDS7072V предусмотрена возможность автоматического выбора шкалы. Корпус устройства имеет интеллектуальное исполнение толщиной семь сантиметров.

В приборе OWON SDS7072V установлен цветной TFT-дисплей высокого разрешения (800*600 пикселей) с диагональю 20 см.

Осциллограф OWON SDS7072V обладает встроенной функцией быстрого преобразования Фурье для проведения измерений в частотной области входного сигнала. В наличии допусковая функция «Годен/не годен».

Осциллограф OWON SDS7072V способен записывать и впоследствии воспроизводить осциллограммы. Обмен сведений по интерфейсу USB обеспечивается специальными портами. Устройство имеет русифицированный экранный интерфейс.

Характеристики SDS7072V — осциллограф цифровой

Параметр	Значение
Максимальная частота	70 МГц
Количество каналов	2
Частота дискретизации	1 ГГц
Чувствительность	2 мВ/дел - 10В/дел
Коэффициент развертки	2 нс/дел - 100 с/дел
Максимальная глубина памяти	10М
Дисплей	20 см
Интерфейсы	USB-Devices, LAN, VGA, USB-Host,
Батарейный отсек	Есть

Комплектация SDS7072V — осциллограф цифровой

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой SDS7072V	1