



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ИСК-питания линейный

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 236203



Тип преобразования

Напряжение

Ток

Количество каналов

Режим стабилизации токи напряжения

Защита от КЗ

Подключение к ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ЛИНЕЙНОГО P4305:

- 1 канал;
- Выходное напряжение: 0~30 В, разрешение установки 0.001 В;
- Выходной ток: 0~5 А, разрешение установки 0.001 А;
- Высокая стабильность и малые пульсации ($\leq 1 \text{ mV rms}$, $\leq 4 \text{ mA rms}$);
- Малое влияние нагрузки: $\leq 0.01\% \pm 3 \text{ mV}$, $\leq 0.01\% \pm 3 \text{ mA}$;
- Малое влияние сетевого напряжения: $\leq 0.01\% \pm 3 \text{ mV}$, $\leq 0.01\% \pm 3 \text{ mA}$;
- Режимы работы: стабилизация тока, напряжения;
- Полностью цифровое управление, 5 ячеек памяти для сохранения установленных режимов;
- Звуковая сигнализация, возможность блокировки передней панели ЖК-дисплей 3.7 дюйма (480x320 пикселей);
- Электронное отключение нагрузки;
- Время отклика 100 мкс;
- Возможность автоматического отключения нагрузки (при перегрузке по току/напряжению);
- Разнонаправленная охлаждающая система с интеллектуальным принудительным обдувом;
- Защита от перегрева, от короткого замыкания;
- Поддержка SCPI;
- Низкий уровень шума;
- Интерфейсы OWON P4305: RS232 (скачать программное обеспечение).

Характеристики P4305 — источник питания линейный

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Тип	линейный
Выходное напряжение	0~30 В, разрешение установки 0.001 В
Выходной ток	0~5 А, разрешение установки 0.001 А
Высокая стабильность и малые пульсации	$\leq 1 \text{ mV rms}$, $\leq 4 \text{ mA rms}$
Малое влияние нагрузки	$\leq 0.01\% \pm 3 \text{ mV}$, $\leq 0.01\% \pm 3 \text{ mA}$
Малое влияние сетевого напряжения	$\leq 0.01\% \pm 3 \text{ mV}$, $\leq 0.01\% \pm 3 \text{ mA}$
Режимы работы	стабилизация тока, напряжения
Управление	полностью цифровое, 5 ячеек памяти для сохранения установленных режимов
Сигнализация	звуковая, возможность блокировки передней панели
Дисплей	ЖК-дисплей 3.7 дюйма (480x320 пикселей)
Время отклика	100 мкс
Возможность автоматического отключения нагрузки	при перегрузке по току/напряжению
Охлаждающая система	разнонаправленная с интеллектуальным принудительным обдувом
Защита от перегрева	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Поддержка SCPI	Есть
Интерфейсы	RS232
Габариты	117x194x295 мм
Вес	5,6 кг

Комплектация Р4305 — источник питания линейный

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания линейный Р4305	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83