



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ КОСМОС, Д. 1 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: WMRUMC3Y1K10



Описание MS-3-Y-1к-10 — магазин электрического сопротивления

Назначение магазина электрического сопротивления MS-3-Y:

Магазин электрического сопротивления серии **MS-3-Y** предназначен для воспроизведения электрического сопротивления постоянному и переменному току. Магазин имеет по 3 задействованных декады, что обеспечивает ступенчатое регулирование сопротивления и представлен в 6 модификациях в общем диапазоне от 1 Ом до 111 МОм.

Прибор применяется для лабораторных исследований, стендовых испытаний приборов и систем, используемых в радиоэлектронике, а также для демонстрации физических процессов в образовательных и учебных целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MS-3-Y-1K-10:

Параметр	MS-3-Y-100-1	MS-3-Y-1к-10	MS-3-Y-10к-100	MS-3-Y-100к-1к	MS-3-Y-1М-10к	MS-3-Y-10М-100к
Диапазон сопротивления	1 Ом - 1110 Ом	10 Ом - 11,1 кОм	100 Ом - 111 кОм	1 кОм - 1,11 МОм	10 кОм - 11,1 МОм	100 кОм - 111 МОм
Шаг сопротивления	1 Ом	10 Ом	100 Ом	1 кОм	10 кОм	100 кОм
Мощность на ступень декады	0,5 Вт					
Базовая погрешность	1 %					
Диапазон рабочих температур	10...30 °C					
Влажность	25...80 %					
Атмосферное давление	630...800 мм рт. ст.					
Диапазон температур при хранении: - в упаковке до ввода в эксплуатацию - без упаковки	5...40 °C при относительной влажности 80 % при температуре 25 °C 10...35 °C при относительной влажности 80 % при температуре 35 °C					
Максимальное напряжение постоянного или амплитудного значения переменного тока	350 В					
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм					
Размеры	290 x 150 x 100 мм					
Масса	не более 3 кг					

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MS-3-Y-1K-10

№	Наименование	Количество
1.	Магазин электрического сопротивления MS-3-Y-1к-10	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Паспорт	1