



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ ДО 18

Оптический нивелир RGK N-24 + штатив S6-N + рейка AMO S3

Артикул: 778275



Описание Комплект оптический нивелир RGK N-24 + штатив S6-N + рейка AMO S3

Точный, надежный и удобный оптический нивелир RGK N-24 превосходно подходит для самых различных строительных работ. Этот прибор отличается высоким качеством сборки, превосходной оптикой и надежной защитой от пыли и влаги. Маятниковый компенсатор с системой магнитного демпфирования исправляет колебания уровня в диапазоне 15°, благодаря чему повышается точность и надежность измерений, что особенно актуально при работе вблизи оживленных автострад, железных дорог или на строительной площадке, где тяжелая строительная техника вызывает вибрации поверхности.

Этот нивелир имеет прямое изображение и 24-х кратное увеличение, что позволяет комфортно работать в любых условиях. Минимальное расстояние визирования составляет 20 сантиметров, то есть с этим прибором можно работать даже в небольших помещениях, коридорах, шахтах или туннелях. Средняя квадратическая ошибка нивелирования составляет всего 2 мм на 1 километр двойного хода, что позволяет использовать нивелир RGK N-24 для большинства стандартных работ.

Характеристики Комплект оптический нивелир RGK N-24 + штатив S6-N + рейка AMO S3

	RGK N-24
Увеличение	24x
Точность	2 мм
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	32 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	да
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	есть
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -40° до +50°С
Температура хранения	от -40° до +50°С
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.7 кг
	RGK S6-N
Применение	для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м

Наплечный ремень	есть
	Рейка нивелирная АМО S3
Тип	телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83