



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51  
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011870453



## ОПИСАНИЕ

Лазерный построитель плоскостей RGK PR-3D проецирует на поверхности три взаимно перпендикулярных плоскости с углом развёртки 360° - одну, две и три одновременно. Благодаря качественному лазеру II класса проекция хорошо видна на расстоянии до 20 м, а с использованием специального приёмника рабочая дистанция достигает 60 метров. RGK PR-3D — идеальный инструмент для профессионального ремонта: при точности 0,2 мм на метр нивелир позволяет работать с минимумом перестановок, сочетая достоверность измерения с удобством эксплуатации.

Автоматический компенсатор с системой магнитного демпфирования устраняет отклонение в пределах 4° от горизонта, предельно упрощая установку RGK PR-3D — прибор готов к работе сразу же после включения. Использование магнитного демпфера делает прибор невосприимчивым к вибрации, что позволяет эффективно использовать нивелир рядом с работающей строительной техникой. О выходе за пределы работы компенсатора прибор сигнализирует звуком и миганием лазера. Блокировка компенсатора будет полезна при переноске прибора или выявления неровностей на наклонных поверхностях.

Корпус нивелира разработан так, чтобы обеспечить максимальную защиту техники при минимальных размерах и весе. Благодаря качественным материалам и специальной конструкции, корпус RGK PR-3D соответствует стандарту IP54 и надёжно защищает нивелир от пыли и влаги. Эффективная работа лазерного уровня гарантирована в пределах -20°C - 50°C. Нивелир имеет разъемы под штативы 1/4" и 5/8", позволяя крепить прибор как на профессиональный, так и на стандартный фотостатив.

Стандартная комплектация: ударопрочный пластиковый кейс, штатив, батарейки, инструкция.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                                            | Значение                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип лазерного уровня                                                | линейный 3D                |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 1                          |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | 360°                       |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 2                          |
| Вертикальный угол развёртки                                         | 360°                       |
| Точность                                                            | ±2 мм на 10 м              |
| Диапазон работы                                                     | до 20 м                    |
| Диапазон работы с приёмником                                        | до 60 м                    |
| Цвет лазерного луча                                                 | красный                    |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый                |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±4°                        |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | нет                        |
| Построение наклонных линий                                          | есть                       |
| Крепление на штатив                                                 | 1/4" (с переходником 5/8") |
| Элементы питания                                                    | 4 x AA (1,5 В)             |
| Время автономной работы                                             | до 5 ч                     |
| Класс лазера                                                        | 2                          |
| Длина волны                                                         | 635 нм                     |
| Мощность                                                            | < 1 мВт                    |
| Индикация                                                           | звуковая/визуальная(свет)  |
| Функции                                                             | нет данных                 |
| Прочее                                                              | лазерный крест             |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP54                       |

| Параметр                     | Значение          |
|------------------------------|-------------------|
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С  |
| Температура хранения         | от -20° до +50°С  |
| Размеры                      | 162 x 79 x 127 мм |
| Вес                          | 0.725 кг          |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный нивелир RGK PR-3D
- Мягкая сумка для переноски
- Батарейки - 4 x AA (1,5 В)
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**