



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 208-00-00  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 350-71-87  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Милославская, д. 10  
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ЗАКАЗЫ СДЕЛАЮТ В СЕ

# Лазерный уровень RGK PR-38R + штанга-упор RGK CG-2

Артикул: 778794



Мо  
Кл  
за  
Те  
ра  
Те  
хр  
То  
Пи  
Ра  
Ве

## ОПИСАНИЕ

Лазерный нивелир RGK PR-38R - это уровень для профессионалов в сферах строительства и отделки помещений, проецирующий 3 плоскости по 360°: 1 горизонтальную и 2 взаимно перпендикулярные вертикальные. Горизонтальная плоскость расположена на высоте 2,3 см от пола, что будет особенно полезно при укладке плитки и монтаже стяжки. Ключевые особенности этого прибора - точность  $\pm 0,2$  мм/м и эффективная дальность до 20 м - обеспечивают безупречное качество работ.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Независимое переключением
- Уличный режим использования с приемником, дальность 50 м
- Самовыравнивание до  $\pm 3^\circ$  с сигнализацией
- Настройка без разборки
- Бесперебойная работа до 8 ч
- Диапазон температур  $-10^\circ\text{C}$  -  $+45^\circ\text{C}$
- Класс защиты IP54

Устройство лазерного уровня RGK PR-38R при необходимости можно расположить почти вплотную к стенам. Это значительно упрощает выравнивание по углам и обеспечивает точность при выравнивании штукатурки и укладке плитки.

Встроенный компенсатор можно блокировать для установки нивелира под углом или транспортировки - это препятствует разъюстировке.

Лазерный нивелир RGK легко калибруется в соответствии с инструкцией. Для юстировки достаточно снять конусные призмы и внести корректировки. Сами башни усилены и покоятся на резиновых прокладках, герметизирующих излучатели.

Выставить RGK PR-38R в требуемое положение можно за счет следующих элементов комплекта:

- Регулируемая встроенная подставка - для выравнивания на горизонтальной плоскости
- Наклонный переходник, адаптер 5/8" на 1 1/4" и трегер - для установки на штатив
- Подъемная платформа с ходом от 2,5 до 9 см - для работ на уровне пола или неустойчивом грунте
- Настраиваемая во всех положениях магнитная площадка со стрелой и крепежом

Пульт управления избавляет мастеров от необходимости подходить к лазерному уровню для переключения плоскостей. Его раскладка аналогична положению кнопок на лазерном уровне.

За питание прибора отвечают два аккумулятора типа 18650 емкостью 2600mAh и зарядная станция. При необходимости всегда можно докупить второй комплект батареек, продлив тем самым время автономной работы.

Корпус выполнен из прочного нескользящего пластика. Кнопки управления и переключатель питания удобно переключать даже в толстых перчатках.

Весь набор оборудования и аксессуаров упакован в крепкий защитный кейс, оборудованный воздушным клапаном для компенсации перепада температур. Все части комплекта надежно фиксируются на специальной подкладке.

## Штанга-упор RGK CG-2

Штанга-упор RGK CG-2 предназначена для установки лазерных нивелиров. Он состоит из трех секций, при раскладывании достигает 3,6 метров. Штанга RGK CG-2 применяется при производстве работ по отделке и разметке внутри помещений. В комплект входит небольшой трипод.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                             | Значение    |
|--------------------------------------|-------------|
| Тип лазерного уровня                 | линейный 3D |
| Количество горизонтальных плоскостей | 1           |
| Горизонтальный угол развёртки        | 360°        |
| Количество вертикальных плоскостей   | 2           |

| Параметр  | Значение   |
|---|--|
| Вертикальный угол развёртки   | 360°   |
| Точность  | ±2 мм на 10 м  |
| Диапазон работы   | до 20 м  |
| Диапазон работы с приёмником  | до 50 м  |
| Цвет лазерного луча   | красный  |
| Тип компенсатора  | маятниковый  |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±3°  |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | нет  |
| Построение наклонных линий  | есть   |
| Крепление на штатив   | 1/4" и 5/8"  |
| Элементы питания  | Li Ion аккумулятор 3,7 V, 2600mAh                              |
| Время автономной работы   | до 8 ч   |
| Класс лазера  | 2  |
| Длина волны   | 635 нм   |
| Мощность  | < 1 мВт  |
| Индикация   | звуковая/визуальная (свет)                                     |
| Функции   | нет данных   |
| Прочее  | лазерный крест   |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP54   |
| Диапазон рабочей температуры  | от -10° до +45°C   |
| Температура хранения  | от -20° до +75°C   |
| Размеры   | 180 x 160 x 150 мм   |
| Вес   | 0.7 кг   |
| <b>Штанга-упор RGK CG-2</b>   |  |
| Тип   | Штатив   |
| Максимальная высота   | 3,6 м  |
| Минимальная высота  | 0,25 м   |
| Резьба  | 5/8 дюйма  |
| Секции  | 5  |
| Материал  | полиуретан   |
| Наличие треноги в конструкции                                       | Есть   |
| Варианты установки  | в распор (с треногой), пол, упор в потолок и пол (без треноги) |
| Возможность фиксации ножек  | Есть   |