



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩИЕ ДНИ С 9 ДО 18

Лазерный уровень RGK LP-62G + штатив RGK LET-170 приемник RGK LD-9 рейка RGK LR-2 кронштейн RGK WB-1

Артикул: 752862



Описание Комплект: лазерный уровень RGK LP-62G + штатив RGK LET-170 приемник RGK LD-9 рейка RGK LR-2 кронштейн RGK WB-1

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ RGK LP-62G

RGK LP-62G — простой в управлении, недорогой лазерный уровень, обладающий всеми необходимыми и дополнительными функциями. Проецируемый данной моделью зеленый луч виден значительно лучше красного луча аналогичных моделей, как в помещении так и на улице. С помощью этого устройства вы сможете решать самые разнообразные задачи — от разметки фундамента частного дома до заливки пола и укладки плитки. Является выгодным приобретением для любой строительной или ремонтной бригады.

Прибор проецирует линии, которые образуют перед ним лазерный крест. Устройство лазерного уровня RGK LP-62G позволяет включать горизонтальную, вертикальную или обе одновременно проецируемые линии. Данная функция помогает сохранить заряд аккумулятора.

Преимущества нивелира RGK LP-62G:

- Питание прибора осуществляется как от аккумулятора, так и от трех батареек типа AA. Кроме того, устройство работает от сети.
- Яркие точки на проецируемых линиях. Данная функция позволяет хорошо видеть положение линий как при ярком освещении, так и на большом расстоянии.
- Диапазон работы лазера— 30 метров при точности $\pm 0,2$ мм/м.
- Система самовыравнивания в диапазоне $\pm 3^\circ$
- Винт тонкой наводки плавно сдвигает спроецированную устройством линию без необходимости его перемещения.
- Встроенный трегер с регулируемым по высоте ножками. Кроме того, лазерный уровень RGK LP-62G оснащён резьбой 5/8", что позволяет при необходимости ставить его на штатив.
- Лазерный отвес обеспечивает точную установку нивелира на нужной точке. При необходимости отключается.
- Прибор соответствует стандартам пыле-влагозащиты IP54, что позволяет использовать его на запыленной стройке и протирать мокрой тряпкой.
- Градуированный горизонтальный лимб, с помощью которого можно проводить предварительные измерения и разметку углов.
- Удобная ручка, благодаря которой прибор можно легко переставить с места на место и при этом не помешать установке и его позиционированию.

ЭЛЕВАЦИОННЫЙ ШТАТИВ RGK LET-170

Служит для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей в диапазоне высот от 0,67 до 1,7 м.

ПРИЁМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ RGK LD-9

Универсальный, с односторонним дисплеем для лазерных нивелиров (построителей плоскости) позволяет работать с приборами, когда лазерная плоскость невидима, а также служит для увеличения рабочего диапазона лазерных нивелиров до 50-70 м. Работает с красным и зеленым цветами лазеров.

РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ RGK LR-2

Предназначена для использования с лазерными уровнями любых типов и служит для плавного перемещения приемника излучения по вертикальной оси. Этот инструмент упрощает работу на больших расстояниях и при ярком солнечном свете.

КРОНШТЕЙН RGK WB-1

Предназначен для крепления лазерных нивелиров на стену. С помощью отверстий для шурупов вы легко можете прикрепить кронштейн к любой вертикальной поверхности из металла, бетона, дерева и других материалов. Мерная шкала, расположенная сбоку площадки для крепления уровня, поможет выставить прибор на нужную высоту.

Характеристики Комплект: лазерный уровень RGK LP-62G + штатив RGK LET-170 приемник RGK LD-9 рейка RGK LR-2 кронштейн RGK WB-1

	RGK LP-62G
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1

Горизонтальный угол развёртки	110°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	120°
Точность	±1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±4°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	3 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 5 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	532 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	есть
Функции	нет данных
Прочее	лазерный крест винт плавной наводки
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°С
Температура хранения	от -20° до +60°С
Размеры	Ø150 x 190 мм
Вес	1.1 кг
	RGK LET-170
Применение	для лазерных нивелиров
Материал	алюминий
Высота	от 0,67 до 1,7 м
Резьбовое соединение	5/8"
Зажимы	клипсы
Вес	1,5 кг
	RGK LD 9
Используется с лазерными уровнями	RGK UL, LP, PR
Дисплей	односторонний (с 2-х-сторонней индикацией)
Уровень	пузырьковый
Индикация	звуковая, световая
Цвет принимаемого лазера	красный и зеленый
Встроенный таймер автоотключения	1 шт
Защита от пыли и влаги	IPX4
	RGK LR-2
Назначение	для лазерных нивелиров
Высота	до 2,4 м
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,86 кг