



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
нем. RGK U1150 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 752060

То
Ра
Ве



ОПИСАНИЕ

Правило с уровнем **RGK U1150** может использоваться и в помещениях, и на улице для разметки, контроля прямолинейности и ровности поверхностей, внутренних и внешних углов, установки направляющих и других конструктивных элементов в вертикальной и горизонтальной плоскости, проверки качества выполненных строительных, ремонтных и отделочных работ.

Пузырьковый уровень RGK изготовлен из алюминиевого сплава в виде прямоугольного профиля толщиной 1 мм. Корпус инструмента отличается высокой жесткостью. Для удобного удержания предусмотрены две врезные ручки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАВИЛА С УРОВНЕМ RGK U1150

- **Рабочая длина составляет 150 см**, благодаря чему инструмент обладает достаточной мобильностью – его можно перевозить без ограничений в общественном транспорте, автомобиле, лифтах.
- **Боковые пластиковые заглушки** выполняют роль демпферов. Они препятствуют деформациям и истиранию краев в процессе эксплуатации, а также исключают попадание грязи, пыли и влаги во внутреннюю полость.
- **Два взаимно перпендикулярных уровня** с защитой от помутнения упрощают выполнение работ, позволяя контролировать горизонтальность и вертикальность поверхностей одновременно в двух направлениях, минимизируя количество перестановок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	150 см
Толщина металла	1 мм
Точность пузырька	1 мм/м
Количество глазков	2
Количество рукояток	2
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	стандартные
Магнит	нет
Особенности	сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	1500 x 100 x 17 мм
Вес	0,766 кг