



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Лазерный уровень AMO LN 360 Green с зеленым лучом

Артикул: 851674



ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **AMO LN 360 GREEN** с зеленым лучом - это доступный специализированный прибор для мастеров, которые занимаются заливкой и выравниванием полов, а также укладкой напольных покрытий. Яркие линии зеленого цвета видно гораздо лучше, чем красные, что позволяет комфортно проводить разметку и устанавливать маяки на расстоянии до 20 м.

КОНФИГУРАЦИЯ ЛУЧЕЙ

В основании лазерного уровня расположена горизонтальный излучатель 360°, который проецирует линию максимально близко к полу. Лазерный модуль, интегрированный в подставку, надежно защищен от повреждений. Функционал прибора дополнительно расширяет вертикальная линия, при помощи которой удобно контролировать положение перегородок при их установке, проверять качество штукатурных работ и др. Лучи лазеров взаимно перпендикулярны, что упрощает разметку прямого угла.

ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Лазерный нивелир AMO LN 360 GREEN проецирует линии с погрешностью ±0.3 мм/м, чего достаточно для решения большинства строительно-ремонтных задач как в быту, так и в профессиональной деятельности. Устройство оснащено системой компенсации с магнитным демпфером, которая обеспечивает самовыравнивание в диапазоне ±3°. Если наклон уровня превысит возможности компенсации, то комбинированная свето-звуковая сигнализация предупредит об этом и поможет избежать ошибок. При выключении компенсатор блокируется для безопасной транспортировки.

РЕЖИМ НАКЛОНА

Если долго удерживать кнопку переключения горизонтальной линии, то устройство перейдет в режим построения наклонных плоскостей. Функция будет полезна при планировании лестниц, уклонов и др.

2 МОЩНЫХ АККУМУЛЯТОРА

В комплект AMO LN 360 GREEN включены 2 аккумулятора. Такое решение избавляет от необходимости постоянно искать и покупать батарейки. Кроме того, можно подключить питание от бытовой сети, что позволяет одновременно проводить разметку и заряжать аккумулятор.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

При помощи комплектного пульта можно включать и выключать лазерные линии. Это особенно удобно при проведении ремонтных работ на многоуровневых объектах.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ УСТАНОВКИ

- На встроенной подставке.
- На штативе - для этого предусмотрена резьба формата 5/8".
- Трекер - удобен для неровных поверхностей за счет регулировки высоты ножек.
- Кронштейн с магнитами - для крепления на любых металлических поверхностях и конструкциях.
- Подъемная платформа - для работ на уровне пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1

Параметр	Значение
Вертикальный угол развёртки	180°
Точность	±3 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В 3000 мАч
Время автономной работы	нет данных
Класс лазера	2
Длина волны	515-532 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°С
Температура хранения	от -20° до +70°С
Размеры	66 x 115 x 130 мм
Вес	0.6 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень АМО LN 360 Green
- Аккумулятор - 2 шт.
- Зарядное устройство
- Магнитный кронштейн
- Трекер
- Металлическая пластина для крепления к стене
- Пульт дистанционного управления
- Подъёмная платформа
- Сумка
- Руководство по эксплуатации