



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Рулетка АМО R308

Артикул: 851520



### Описание Рулетка АМО R308

Измерительная рулетка АМО R308 - это доступный, надежный и универсальный инструмент, который пригодится дома, в гараже или мастерской, на стройплощадке и в любых других местах, где требуется точно определить размеры деталей и различных объектов.

Длина 8 м достаточна для большинства задач, которые могут встать перед домашним мастером, строителем или столяром. Второй класс точности, критериям которого соответствует рулетка, гарантирует высокое качество результатов измерений.

#### ДОЛГОВЕЧНАЯ ЛЕНТА

Полотно инструмента выполнено из материала, устойчивого к изломам, истиранию, коррозии и выгоранию. Ширина 25 мм, благодаря которой лента сохраняет форму даже при значительной длине, и крупные цифры измерительной шкалы делают работу со строительной рулеткой АМО R308 более удобной. На конце полотна надежно закреплена металлическая скоба.

#### ЛЕГКАЯ ФИКСАЦИЯ

Кнопка блокировки отличается плотным ходом, что страхует пользователя от случайной фиксации ленты. В момент срабатывания этой функции происходит четкий щелчок, что позволяет понять, заблокирована рулетка или нет.

#### ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Корпус выполнен из качественного пластика и защищен резиновым покрытием с усиленными вставками, которые гасят энергию удара в момент падения. Надежный механизм сворачивания ленты обеспечивает долгий срок службы измерительной рулетки АМО R308.

#### ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА

Инструмент оснащен всеми привычными решениями для крепления в полевых условиях или в мастерской - металлической клипсой и ремешком. Рельефные вставки на корпусе помогают удерживать рулетку. За счет особой формы кнопкой блокировки удобно пользоваться даже в толстых перчатках.

### Характеристики Рулетка АМО R308

	Рулетка АМО R308
Длина	8 м
Ширина полотна	25 мм
Класс точности	II