



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка АМО R630

Артикул: 851605



Описание Рулетка АМО R630

Измерительная рулетка АМО R630 длиной 20 метров - это специализированный инструмент для строительства, геодезии и других сфер, в которых требуется быстро и точно измерять параметры участков, помещений и больших конструкций.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- Долговечная лента с нейлоновым покрытием продлевает срок службы.
- Второй класс точности, минимальная погрешность измерений.
- Редуктор с передаточным числом 3:1 для быстрого сматывания полотна.
- Плоская форма корпуса - удобно хранить и перевозить.

НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Мерная лента АМО R630 20 м надежно защищена от коррозии, истирания и других повреждений слоем износостойкого нейлона. Кроме того, этот материал обладает диэлектрическими свойствами, что повышает безопасность работ.

РЕДУКТОР

Специальный механизм позволяет быстро и удобно сматывать ленту после выполнения замеров. Откидная конструкция рукоятки смотки делает инструмент более компактным и упрощает переноску за счет отсутствия выступающих частей. Когда полотно полностью заходит в корпус строительной рулетки АМО R630, редуктор безопасно прокручивается, чтобы его нельзя было случайно повредить.

ПРОЧНЫЙ ЗАЦЕП

Роль зацепа выполняет металлическое кольцо. Заклепки, на которые оно установлено, защищены резиновым кожухом. Кольцо позволяет зафиксировать край полотна на колышке или другом предмете.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Закрытый корпус делает инструмент более надежным в сравнении с аналогами открытого типа, т. к. лента в сложенном положении не контактирует с пылью и влагой. Благодаря прочному пластику и резиновым вставкам, которые эффективно гасят энергию удара при падении, геодезическая рулетка АМО R630 подходит для работы в жестких условиях стройплощадки или полевых изысканий.

Характеристики Рулетка АМО R630

	Рулетка АМО R630
Длина	20 м
Ширина полотна	13 мм
Класс точности	II
Лента	с нейлоновым покрытием
Редуктор смотки	3:1