



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 7207



Температура
Нител
Ветел
Техр:
По
Пи
Ра:
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА TESTO 720

Термометр testo 720 компактный термометр для измерения температуры с помощью подключаемых зондов Pt100 или NTC. Может измерять температуру в диапазоне от -100 до +800 °С. testo 720 может быть защищен от едких веществ защитным чехлом TopSafe. Текущие, максимальные и минимальные значения могут быть распечатаны на принтере Testo.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРА TESTO 720

- Измерение температуры воздуха, поверхностные и проникающие измерения
- Лаборатории

Testo 720 нельзя использовать в следующих областях:

- Взрывоопасных помещениях и зонах
- Как диагностический инструмент в медицинских целях

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА TESTO 720

- Распечатка данных на принтере Testo
- Подсветка дисплея
- Кнопка Hold для фиксирования значений
- Защитный чехол TopSafe
- Звуковой сигнал (регулирование предельных значений)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА TESTO 720

Параметр	Значение
Температура хранения	-30 ... +70 °C
Рабочая температура	20 ... +50 °C
Элемент питания	9 В 6F22
Срок службы батарейки	100 часов
Вес	171 г.
Габариты	182 x 64 x 40 мм
Материал/Корпус	ABS
Тип зонда Pt100	
Диапазон измерений	-100 ... 800 °C
Погрешность	±0,2 °C (-100 ... 200 °C)
	±0,2% от изм. знач. (+200 ... 800°C)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0,2 °C (-25 ... 40 °C)
	±0,3 °C (40,1 ... 80 °C)
	±0,3 °C (80,1 ... 125 °C)

Параметр	Значение
	$\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 $^\circ\text{C}$

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 720

Наименование	Количество
Термометр testo 720	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83