



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ро
ме
от
ст

Описание LEICA Rugby 280 DG

Ротационный лазерный нивелир Leica Rugby 280 DG представляет собой функциональный построитель плоскостей. Прибор позволяет работать в радиусе до 700 метров благодаря приемнику лазерного излучения Rod-EYE digital, поставляемому в комплекте с прибором. Нивелир оснащен системой самовыравнивания и отлично подходит как для внутренних работ, так и для работ на открытом воздухе, в поле, на строительных площадках и в составе систем управления строительной техникой.

Построитель плоскостей Leica Rugby 280 DG позволяет мгновенно построить как горизонтальную, так и вертикальную плоскость и будет полезен для заливки стяжки или фундамента, малярных, монтажных, земляных работ и решения других общестроительных задач. Благодаря функции цифрового ввода уклона значение угла наклона отображается на большом дисплее, что позволит вам легко и точно создавать любые наклонные поверхности в полном соответствии с проектом без дополнительных расчетов и вычислений.

Нивелир Leica Rugby 280 DG оснащен сервоприводной системой самовыравнивания, автоматически компенсирующей отклонение прибора от горизонтали на величину угла до 5°. При выходе уровня за допустимый диапазон прибор подаёт звуковой сигнал. При работе в режиме вертикальной разметки компенсатор отключается.

Среди особенностей нивелира Leica Rugby 280 DG 4 скорости вращения лазерной головки, функция сканирования в заданной плоскости и проецирование точки в зенит. Пульт дистанционного управления позволяет на расстоянии включать и выключать Leica Rugby 280 DG, а также переключать режим работы.

Характеристики LEICA Rugby 280 DG

Технические характеристики LEICA Rugby 280 DG	
Тип лазера	635 Нм
Класс лазера	3
Рабочая t°	-20 +50
Габариты мм	197 x 248 x 175
Вес кг	2.95
Защита от пыли и влаги	IP67
Тип	ротационный
Точность мм	1,5 / 30
Ø Диапазон	700м
Цифровой ввод уклона	да
Режим уклона, с сохранением ориентации прибора	да
Зенитный луч	да
Нивелировка	автоматическая (только в горизонтальном и вертикальном положениях)
Диапазон самонивелировки ±°	5
Сигнал "Вне уровня"	да
Авто выключение	энергосберегающий режим
Задание сектора	да
Функция сканирования	да
Скорости вращения	4
Дальность управления с пульта, м	100
Дискретность цифрового ввода уклона	0.0001%.
Функция "обратный уклон"	да
Питание	4 щелочные/NiMH батареи, тип D
Время работы щелочных батарей, ч	70
Время работы Ni-Cad батарей, ч	40

Комплектация LEICA Rugby 280 DG

1.	прибор
2.	приемник лазерного излучения Rod-EYE digital
3.	аккумуляторы
4.	пульт дистанционного управления
5.	зарядное устройство
6.	кейс
7.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83