



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 10 00
Мера АКИП-7508-8-0,01

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-7508-8-0,01

Особенности меры сопротивления АКИП-7508-8-0,01:

- Мера электрического сопротивления многозначная декадная;
- Погрешность: от $\pm 2 \times 10^{-5}$;
- Не требуется коррекция начального значения;
- Высокопроизводительные переключатели из серебряного сплава;
- Максимальное сопротивление 1,21111110 МОм;
- Температурный коэффициент: от $\pm 3 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$;
- Высокая стабильность: от $\pm 5 \times 10^{-6}/\text{год}$;
- Герметично изолированные, низкоиндуктивные резисторы;
- Возможность монтажа в стойку (Опция);
- Опция: 10 МОм реостат для меньшей декады, разрешение 20 мкОм.

Характеристики АКИП-7508-8-0,01

Максимальное сопротивление	1,21111110МОм
Число декад	8
Разрешение	0,01 Ом
Погрешность	от $\pm 2 \times 10^{-5}$
Особенности	Мера электрического сопротивления многозначная декадная. Высокопроизводительные переключатели из серебряного сплава. Температурный коэффициент от $\pm 3 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$. Герметично изолированные, низкоиндуктивные резисторы. Возможность монтажа в стойку (опция). Опция - 10 МОм реостат для меньшей декады, разрешение 20 мкОм.

Комплектация АКИП-7508-8-0,01

№	Наименование	Количество
1	Мера сопротивления АКИП-7508-8-0,01	1
2	Кабель питания	1
3	Сертификат калибровки	1
4	Руководство по эксплуатации	1