ия постоянного тока АКИП-1160/3

Описание АКИП-1160/3

Характеристики АКИП-1160/3

Максимальное напряжение 1 канал	60 В
Максимальный ток 1 канал	10 А
Максимальная мощность	200 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB (команды SCPI)
19” форм фактор	нет
Особенности	ВАХ - непрямоугольная (мультидиапазонное исполнение, ВАХ определяет фиксированное значение Рвых). Число выходов - 1 рег. канал + 1 фиксир. для питания USB-устройств (5В/1А). Макс. разрешение установки и измерения 10 мВ/ 1 мА. Режим стабилизации тока (CC) и напряжения (CV). Погрешность установки U/I ±0.1% (базовая). Внутр. память 4 профиля настроек, цветной 4-х разр. графический дисплей (диаг. 7 см). Функция построения графика Uвых, звуковой сигнал предупреждения. Отключаемый выход с функцией отложенного включения (5с). Одновременное отображение тока, напряжения и Рвых. Защита от перегрузки по току (OCP), от перенапряжения (OVP). Компактность, малый вес (1,5кг)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование