



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 797-0000  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 707-0000  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Липовый Лес, д. 51  
**противления изоляции АКИП-8606/1**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ин  
ко  
П  
Ко  
ДА  
Ко  
PI  
Ис  
В  
Ди  
Ос

## Описание АКИП-8606/1

- Измерение R изоляции: до 2,5 ТОм;
- Максимальное разрешение: 100 кОм;
- Испытательное напряжение (5 фиксированных значений): от 250 В до 2500 В;
- Функция ступенчатого нарастания испытательного напряжения (длительность шага от 1 с до 90 с);
- Функция линейного нарастания испытательного напряжения (от минимального до максимального, 120 шагов, 60 секунд);
- Одновременно отображение измеренного значения сопротивления изоляции и испытательного напряжения;
- Автоматический расчет коэффициентов поляризации PI и абсорбции DAR;
- Измерение тока утечки (до 5 мА), измерение температуры окружающей температуры;
- Внутренняя память: запись результатов (500 ячеек памяти), встроенный цифровой регистратор/ logger (1000 ячеек памяти);
- Режим контроля неисправности: прекращение испытаний при обнаружении падения напряжения из-за повреждения изоляции;
- Режим допускового контроля;
- Часы реального времени, таймер (запуск измерений с заданной длительностью 10...60 мин);
- ЖК-дисплей с графической линейной шкалой и подсветкой;
- Автоматический разряд накопительного конденсатора;
- Автовывключение питания (1...60 мин), индикация разряда батарей;
- Питание от сетевого адаптера;
- Интерфейс USB для передачи данных.

## Характеристики АКИП-8606/1

Диапазон сопротивления изоляции	100 кОм - 2,5 ТОм
Испытательное напряжение	250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В
Максимальный тестовый ток	3 мА
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Ток утечки, DAR, PI, Температура
Вид питания	Батарея AA тип, 1,5 В 8 шт., сетевое питание
Особенности	Функция пошагового или линейного нарастания испытательного напряжения. Внутренняя память 1500 ячеек (сохранение результатов и регистратор). Встроенный таймер и часы реального времени. ЖК-дисплей. Автоматический разряд накопительного конденсатора.
Интерфейс	USB

## Комплектация АКИП-8606/1

№	Наименование	Количество
1	Измеритель сопротивления изоляции АКИП-8606/1	1
2	Набор тестовых проводов (3 шт) комплект	1
3	Алкалиновые батареи 1,5 В	8
4	Адаптер питания	1
5	CD с ПО	1
6	Кабель USB	1

№	Наименование	Количество
7	Жесткий кейс	1
8	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**