Вр
ч

Уд
(м

Ди
ди

До

Пи

Ти
ди

Описание Pion

Тяжёлый тепловизионный прицел, используется на оружии калибров 7,62-мм, 12,7-мм и более оснащенном планкой Пикатинни. Преимуществом данного прицела является устойчивость к отдаче крупных калибров за счёт применения кронштейна оригинальной конструкции с демфером отдачи, продолжительное время автономной работы 12 часов и оптическая система высокой кратности. Прицел поддерживает работу с мобильным приложением и позволяет фиксировать на фото и видео результат огневого поражения. Наличие проводного видео выхода позволяет подключать внешний монитор. По требованию заказчика прицел может быть оснащен индивидуальными прицельными сетками.

Характеристики Pion

Параметры	Значение
Диоптрийная регулировка окуляра	5~+5
Инфракрасное поле зрения	4.9°X 3.9°
Удаление выходного зрачка	43мм
Шаг пикселя	12 мкм
Спектральный диапазон	8~14 мкм
Покрытие линз	anti fog
Полная информация об устройстве	
Дисплей	800×600 oled , 0.5-дюймовый
Вес	987 г (с аккумулятором)
Настройка изображения	настройка яркости, контрастности, цветовые схемы
Питание	2×18650
Ударная стойкость	1000g
Диапазон поправок	±15 mil
Цена клика	0,1 mil
Режим изображения	горячий черный, горячий белый, горячий красный, разноцветный
Время работы от батареи	≥12 ч
Размеры	215×88×110 мм (с наглазником)
Интерфейс	внешний источник питания / аналоговое видео /rs232/wifi
Рабочая температура	40°C~+55°C
Электронное приближение	плавная регулировка кратности барабаном 1x, 2x, 4x
Степень защиты	ip67
Технические характерности ИК-системы	
Ик детектор	640×512
Фокусное расстояние объектива	90 MM

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование