



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

I-79061

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Т
И
Н

Н
а
н
а

Н
а
н
а

П
е
л

П
о
л

С
о

И
з
R
N

Описание Вольтметр GDM-79061

Вольтметр универсальный цифровой GDM-79061

- 6½ разряда разрядов, динамический диапазон 1.200.000
- Макс. Увх 1000 В (DVC), макс. входной ток 10 А
- Максимальное разрешение 0,1 мкВ/ 100 пА/ 100 мкОм/ 0,001°C
- Измерение с учетом формы сигнала и искажений (True RMS)
- Базовая погрешность: ±0,0035%
- Одновременное измерение различных параметров (U/I, R/I и др.)
- 12 измерительных функций, 10 операторов математики и статистической обработки результатов
- Измерение температуры: -200°C ...+ 1870°C (терморезистор, термопара, термистор)
- Высокая скорость измерений и передачи данных: до 10.000 изм./с, программирование (ст. команды SCPI)
- Измерение переменного сигнала со смещением (AC+DC)
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
- Внутренняя память: 100 К
- Цветной графический дисплей (диаг.11 см) с отображением аналоговой шкалы, гистограмм, трендов
- Автоматический и ручной выбор предела
- Интерфейсы USB, RS-232. LAN, цифровой I/O
- Дополнительные входные гнезда на задней панели

Характеристики Вольтметр GDM-79061

Число каналов	1
Виды измерений	DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, Ёмкость, Температура
Базовая погрешность (%)	0,0035%
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	0,1 мкВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	0,1 мкВ
Диапазон частот ACV	3 Гц – 300 кГц
Постоянный ток	10 А
Разрешение (DC)	100 пА
Переменный ток	10 А
Разрешение (AC)	100 пА
Диапазон частот AC	3 Гц – 10 кГц
Сопротивление, максимальное	100 МОм
Разрешение (R)	0,1 мОм

Диапазон измеряемых частот	3 Гц – 1 МГц
Разрядность индикатора	6,5
TrueRMS	Да
Особенности	Внутренняя память 100 К. Высокая скорость измерений (во внутренний буфер) 10000 изм/сек. 12 измерительных функций, 10 операторов математики и статистической обработки результатов. Одновременное измерение различных параметров. Цветной графический дисплей (диаг 11 см) с отображением аналоговой шкалы гистограмм трендов. Измерение температуры -200°C ...+ 1870°C (с помощью опционального терморезистора, термопары или термистора), диапазон измеряемой температуры зависит от выбранного датчика.
Интерфейс	USB, RS-232. LAN, цифровой I/O

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83