



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 10  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ФИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Измерительные АКИП-2306А



### Описание АКИП-2306А

### Характеристики АКИП-2306А

Измеряет	DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Емкость, Коэффициент заполнения
Ток переменный А	100
Ток постоянный А	100
Разрешение по току (мА)	1
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	0,01
Сопротивление максимум (кОм)	200000
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,01
Базовая погрешность (%)	± 3
Диаметр губок (мм)	17
Измерение ср. кв. значения	Да (TRMS)
Интерфейс	Bluetooth
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Поддержка мобильных устройств (планшет, смартфон) на базе Android/ iOS, бесплатное приложения измерителя и регистратора данных до 100 отсчетов, скорость выборки от 1с до 42с, табличный вид отображения или график. Функция «ZERO» - уст. 0-показаний (DCA), ?-измерения. Удержание показаний (Data Hold), функция VFC (НЧ фильтр). Бесконтактный детектор фазного напряжения (? 90В/ NCV sense).