



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ваттметр поглощаемой мощности с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93



Описание ПрофКиП МЗ-99 ваттметр поглощаемой мощности с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

Назначение ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

Ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 предназначен для измерения среднего значения мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов в диапазоне частот от 0 ГГц до 17.85 ГГц.

Особенности и преимущества ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

- Диапазоны частот: 0.00 ГГц ... 17.85 ГГц
- Диапазоны измерения мощности: 0.8 мВт ... 1 Вт
- Возможность работы в составе автоматизированной измерительной системы по интерфейсу КОП
- Встроенное ПО
- Интерфейс LAN (опционально)

Программное обеспечение ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

Программное обеспечение представляет собой встроенное ПО, предназначенное для управления работой ваттметра.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений «ВЫСОКИЙ» в соответствии с ГОСТ Р 50.2.077-2014.

Основные технические характеристики ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

Параметры	Значения
Диапазон частот	0.00 ГГц ... 17.85 ГГц
Диапазон измерения мощности	1x10 ⁻⁴ Вт ... 2x10 ⁻² Вт включ. св. 2x10 ⁻² Вт ... 1.2x10 ⁻¹ Вт включ. св. 12x10 ⁻² Вт ... 1.0 Вт включ.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности: - в диапазоне частот 0 ГГц ... 12 ГГц включительно - в диапазоне частот 12 ГГц ... 17.85 ГГц	±[4 + 0.1 (P _к / P _х - 1)% ±[6 + 0.1 (P _к / P _х - 1)%
где: P _к – максимальное значение поддиапазона измерения мощности, Вт; P _х – измеренное значение мощности, Вт	
Волновое сопротивление входа ваттметра	50 Ом
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра: - в диапазоне частот 0 ГГц ... 3 ГГц включительно - в диапазоне частот 3 ГГц ... 12.00 ГГц включительно - в диапазоне частот 12.00 ГГц ... 17.85 ГГц	не более 1.15 не более 1.3 не более 1.4
Пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих температур на каждые 10°С изменения температуры	±1.0%
Нестабильность показаний ваттметра во времени, включая «дрейф электрического нуля», при неизменной температуре в установившемся режиме	не более 2x10 ⁻⁵ Вт/ мин
Время установления показаний ваттметра	не более 20 с
Значение перегрузочной мощности непрерывного синусоидального сигнала в течение 3 мин	не более 1.5 Вт
Время установления рабочего режима	не более 30 мин
Время непрерывной работы	не менее 16 ч

Нормальные условия эксплуатации ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

- Температура окружающего воздуха: 20°C ±5°C
- Относительная влажность при температуре 25°C: 30% ... 80%
- Атмосферное давление: 630 мм.рт.ст. ... 795 мм.рт.ст.

Рабочие условия эксплуатации ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

- Температура окружающего воздуха: -10°C ... +40°C
- Относительная влажность при температуре 30°C: 90%
- Атмосферное давление: 537 мм.рт.ст. ... 800 мм.рт.ст.

Общие данные ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

- Потребляемая мощность: не более 38ВА
- Средняя наработка на отказ: 15000 ч
- Питание: 220 В ± 22В, 50 Гц ±1 Гц
- Габариты, вес блока измерительного: 256x320x174 мм, 6.5 кг
- Габариты, вес ППК ПрофКиП МЗ-93: D42x99 мм, 0.45 кг

Комплект поставки ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

Наименование	Количество
Ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 блок измерительный ПРШН.411613.001	1 шт
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП МЗ-93 ПРШН 434839.004	1 шт
Вставка плавкая ВП1-1 2,0 А 250 В ОЮ0.480.003 ТУ	2 шт
Вставка плавкая ВП2Б-1В 0,5 А 250 В ОЮ0.481.005 ТУ	2 шт
Вставка плавкая ВП2Б-1В 1,0 А 250 В ОЮ0.481.005 ТУ	2 шт
Кабель КОП ЕЭ4.854.130-08	1 шт
Ключ 7811-0002Dix9 ГОСТ 2839-80	1 шт
Кабель сетевой SCZ-1	1 шт
Руководство по эксплуатации ПРШН.411151.008 РЭ	1 шт
Схемы электрические принципиальные ПРШН.411151.008 РЭ	1 шт
Формуляр ПРШН.411151.008ФО	1 шт
Ящик укладочный ПРШН. 411161.120	1 шт
Ящик укладочный ПРШН. 411161.120-03	1 шт

Дополнительная комплектация ваттметра поглощаемой мощности ПрофКиП МЗ-99 с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП МЗ-93

Наименование
Комплект комбинированный ПРШН 4.068.003 (применяется для сопряжения средств измерений при поверке)