



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 7 (495) 233-3333    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 200-3333    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ул. Мясницкая, 10/12    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18    ESKO@ESKOMP.RU

## ЦЭ6807Б1 счетчик однофазный однотарифный



### Описание ПрофКиП ЦЭ6807Б1 счетчик однофазный однотарифный

НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО ОДНОТАРИФНОГО ПРОФКИП ЦЭ6807Б1

Однофазные однотарифные счетчики электрической энергии непосредственного включения ПрофКиП ЦЭ6807Б1, класса точности 1 по ГОСТ 31819.21-2012, предназначены для измерения активной электрической энергии в однофазных двухпроводных сетях переменного тока номинальной частоты 50 (60) Гц.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО ОДНОТАРИФНОГО ПРОФКИП ЦЭ6807Б1

- Включение по току: прямое
- Включение по напряжению: прямое
- Класс точности: 1
- Напряжение питания: 230 В
- Ток: 5 А ... 60 А
- Частота: 50 Гц
- Межповерочный интервал: 16 лет

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО ОДНОТАРИФНОГО ПРОФКИП ЦЭ6807Б1

Параметры	Значения
Включение по току	прямое
Включение по напряжению	прямое
Класс точности	1
Напряжение питания	230 В
Ток	5 А ... 60 А
Частота	50 Гц
Стартовый ток	0.2%
Потребление в цепи тока	менее 0.3 ВА
Потребление в цепи напряжения	менее 0.2 ВА
Постоянная счетчиков	6400 имп /кВт
Энергия	+А
Активная полная потребляемая мощность	1 Вт и 8 ВА
Индикация	6 или 7 разрядный отчетный механизм

ОБЩИЕ ДАННЫЕ СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО ОДНОТАРИФНОГО ПРОФКИП ЦЭ6807Б1

- Рабочая температура: -40°C ... 55°C
- Температура хранения: -55°C ... 70°C
- Межповерочный интервал: 16 лет
- Средний срок службы: 30 лет
- Гарантийный срок службы: 3 года
- Габаритные размеры: 151.6x102x53 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО ОДНОТАРИФНОГО ПРОФКИП ЦЭ6807Б1

Наименование	Количество
Счетчик ПрофКиП ЦЭ6807Б1 4228-002-23448223-15 ТУ	1 шт.
Паспорт 4228-002-23448223-15 ПС	1 шт.
Упаковка	1 шт.

