



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (495) 258-80-83  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ПЕРВОМАЙСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Метод измерения \_\_\_\_\_

Диапазон измеряемых толщин \_\_\_\_\_

Питание \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_

## Описание ПрофКип УТ-860А — толщиномер электронный

- Диапазон измерений: 1.2 мм ... 225 мм
- Датчик: выносной
- Возможный диапазон звуковой скорости: 1000 м /сек ... 9999 м /сек
- Точность:  $\pm(1\% \pm 0.1 \text{ мм})$
- Нижний предел для измерения труб: диаметр 20 x 3 мм
- Рабочая частота: 5 МГц
- Память
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры, вес: 150x80x34 мм, 0.24 кг

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛЩИНОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОФКИП УТ-860А

Параметр	Значение
Диапазон измерений	1.2 мм ... 225.0 мм
Датчик	выносной
Возможный диапазон звуковой скорости	1000 м /сек ... 9999 м /сек
Точность	$\pm(1\% \pm 0.1 \text{ мм})$
Нижний предел для измерения труб	диаметр 20 x 3 мм
Рабочая частота	5 МГц
Питание	9 В батарея
Габаритные размеры	150x80x34 мм
Вес	0.24 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП УТ-860А

№	Наименование	Количество
1	Толщиномер электронный ПрофКип УТ-860А	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83