



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**магазин сопротивлений**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание ПрофКип Р4041 магазин сопротивлений

### НАЗНАЧЕНИЕ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р4041

Магазины сопротивлений ПрофКип Р4041 предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянному току. Принцип действия магазинов сопротивлений заключается в воспроизведении необходимых значений сопротивлений с помощью резистивных элементов. Конструктивно магазины сопротивлений состоят из последовательно соединенных равнономинальных прецизионных резисторов, установленных в каждой декаде. Переключатели ступеней каждой декады, им одиннадцать фиксированных рабочих положений, в каждом из которых в цепь подключается определенное количество резистивных элементов по сокращенной схеме таким образом, чтобы величина установленного сопротивления соответствовала указанному на передней панели

### МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р4041

- Количество декад: 1
- Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом:  $10^7$
- Класс точности: 0,05
- Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ: 3.0
- Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более: 130×307×225
- Масса, кг, не более: 5

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р4041

— температура окружающей среды, °C	от +19 до +21
— относительная влажность, %	от 30 до 80
— атмосферное давление, кПа от 84 до 106	

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р4041

Магазин сопротивлений ПрофКип Р4041	1 шт.
Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1 экз.
Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1 экз.

## Характеристики ПрофКип Р4041 магазин сопротивлений

Параметры	Значение
Количество декад	1
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	$10^7$
Класс точности	0,05
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	3.0
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	130×307×225
Масса, кг, не более	5

Условия эксплуатации магазина сопротивлений ПрофКип Р4041	
— температура окружающей среды, °C	от +19 до +21
— относительная влажность, %	от 30 до 80
— атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р4041

№	Наименование	Количество
1	Магазин сопротивлений ПрофКиП Р4041	1 шт.
2	Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1 экз.
3	Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1 экз.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**